

Fjern lugten, NU!



PROTOX AbScent nedbryder effektivt restlugt efter bla.: tobak, mug, døde dyr, urin og ekskrementer, samt andre lugtproblemer – på alle materialetyper. Er ikke tilsat parfume eller andre lugtstoffer.

PROTOX

Læs mere på www.protox.dk



AbScent® Lugtfjerner

Til lugtsaneringsformål

Anvendelsesområder

Anvendes til fjernelse af restlugt efter røg (brandskade), muglugt, urin, afføring, døde dyr/mennesker, tobakslugt, fisk mv.

Virkemåde

AbScent® poser udvikler og frigiver klordioxid i meget små mængder (< 0,1 ppm), når de udsættes for luftens fugtindhold. Klordioxid er både et effektivt desinfektionsmiddel samtidig med at det også oxiderer (nedbryder) både organiske og mange uorganiske lugtstoffer. AbScent®-poserne er konstrueret til at afgive klordioxid langsomt, hvorved frigjorte lugtstoffer fra poreluft i fx. bygningsmaterialer vil blive nedbrudt i takt med frigørelsen. Der er således ikke tale om at der med AbScent® udlægges en parfume (maskering), men reelt om en fjernelse af lugtkilden. Overskydende (uforbrugt klordioxid) nedbrydes hurtigt i dagslys og af lys fra lysstofrør.

Brugsanvisning

Er der tale om massive lugtproblemer, vil det normalt være en fordel først at foretage en afvaskning og/eller en tågesprøjtning med HYSAN (se mærkeblad: www.protox.dk). Restlugt som ligger dybere og afgives fra fx porebeton, indskud, isolering mv. og som ikke direkte kan fjernes ved afvaskning med HYSAN, kan ofte fjernes ved hjælp af ophængning eller udlægning af AbScent®. Se endvidere nedenstående eksempler på anvendelsen.

AbScent® aktiveres af luftens fugtindhold og det er bedst hvis fugtindholdet befinder sig indenfor normalområdet (40-60% RF og 18-24°C). Ved meget høje fugtigheder vil AbScent® kunne afgive aktivstoffet hurtigere end lugtstofferne frigøres fra bygningen og derved minimeres effekten. Tilsvarende vil en meget lav fugtighed og lav temperatur aktivere langsommere.

AbScent® poserne leveres forseglet i en alupose og vacuum-pakket i en indvendig plastpose. Ved ibrugtagning trækkes toppen af aluposen og den vaccumpakkede inderpose tages

ud. Enden af denne pose klippes op og den hvide AbScent® pose udtages og lægges på en skål eller lign på det højest mulige sted i rummet eller hænges op under loftet med en elastik, strip eller lign. Derved opnåes den bedste effekt, idet aktivstoffet bedst opblandes med rumluften fra en høj placering.

AbScent®-poserne må aldrig lægges direkte på et bord, en hylde, på tekstiler eller lign. da de vil forårsage en blegning!

FØR BRUG

1. I tilfælde af høj fugt (fx. efter vandskade) og høj temperatur, skal forholdene nedbringes til normalt niveau inden brug af AbScent®.
2. Vælg det rette antal poser til opgaven og jf. skema.
3. Læs sikkerhedsdatablad og afsnittet sikkerhedsforanstaltninger ved brug.

Valg af antal poser

1 pose	Rum på 40-60 m ³ , både, campingvogne, biler, skabe, kryberum, loftsrum, ventilationskanaler.
2 poser	Rum på 60-80 m ³ .
3-5 poser	Rum på 80-200 m ³ .

AbScent®-poserne kan under brug afgive en svag kloragtig lugt. Denne forsvinder hurtigt når posen er opbrugt eller når rummet ventileres. Selvom AbScent®-poserne afgiver svag lugt vil koncentrationen under korrekt brug være under den arbejdshygiejniske grænsevædi (< 0,1 ppm).

Eksempler på anvendelse:

Sodlugt efter brandskade

Inden lugtsanering påbegyndes, fjernes brandskadede bygningsdele. Der foretages derefter en grundig afvaskning af tilgængelige overflader med HYSAN (se www.protox.dk) efterfulgt af en tågesprøjtning. Der afsluttes med ophængning af et passende antal AbScent® poser, hvorefter rummene forsegles for uvedkommende. Lugtsaneringen kontrolleres efter ca. 1 måned og forsættes evt. indtil lugten er forsvundet. Visse former for sodlugt kan kun fjernes ved forsegling eller ved at fjerne de sodangrebne dele.

Lugtproblemer efter urin, afføring, døde dyr/ mennesker mv.

Det kan i forbindelse med lugtproblemer efter døde dyr eller mennesker og urin/afføring, være nødvendigt at fjerne gulvbrædder, indskud, forskallingsbrædder mv. hvis væsker gennem længere tid er sivet ned i konstruktionen. Der foretages derefter en afvaskning/vanding af fx. bjælkelag, brædder mv og efterfølgende tågesprøjtning af rummet med HYSAN. Der afsluttes med ophængning af et passende antal AbScent® poser, hvorefter rummene forsegles for uvedkommende. Lugtsaneringen kontrolleres efter ca. 1-4 uger afhængigt af problemets omfang og fortsættes evt. indtil lugten er forsvundet.

Lugtproblemer i tekstiler, fodtøj, møbler mv.

Tekstiler, møbler, fodtøj mv. placeres i et mindre rum, skab eller lign. Der ophænges en passende størrelse AbScent® pose i passende afstand over genstandene. Lugtsaneringen kontrolleres efter 1-2 uger.

Lugtproblemer i utilgængelige rum, krybekældre, ventilationskanaler mv.

Der foretages evt. først en tågesprøjtning med HYSAN. Efterfølgende udlægges 1 - flere AbScent® poser.

Bemærk, at såfremt krybekælderen (ell. andet rum) er fugtig skal denne nedtørres til et acceptabelt normalniveau inden brug af AbScent® poser.

Lugtproblemer i både, campingvogne, biler mv.

En 30 gram AbScent® pose placeres på en skål eller lign. i bunden af bilen, et passende sted i båden eller i campingvognen. Lugtsaneringen kontrolleres efter 1-2 uger.

Vinteroplægning

AbScent® poserne kan med fordel anvendes i forbindelse med vinteroplægning af båd/campingvogn eller ved nedlukning af sommerhus i vinterhalvåret, hvor poserne vil virke over 1-3 måneder og holde muglugt væk.

Ophold

Længerevarende ophold i rum med AbScent® poser bør undgås. Personer med åndedrætsproblemer, astmatikere og børn må ikke opholde sig i opholdsrum under lugtsaneringen.

Sikkerhedsforanstaltninger ved brug

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå at beskadige AbScent®-posen ved udtagning af yderposen. Hvis AbScent®-posen beskadiges kasseres den øjeblikkeligt og smides i en udendørs affaldsspand.
- AbScent®-posen må ikke komme i direkte kontakt med vand eller fugt.
- AbScent®-posen må ikke anbringes i direkte sollys.
- AbScent®-posen må ikke anbringes ovenpå eller i nærheden af en varmekilde.
- Sørg for god plads omkring AbScent®-posen for at undgå blegningseffekter.
- Udsæt ikke AbScent®-posen for andre stoffer, herunder syrer, rengøringsmidler mv. Under uheldige omstændigheder kan der udvikles giftig gas.
- Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler.

TEKNISKE DATA

Leveringsform: Poser á 30 gram.

Lugt: Svagt kloragtigt.

Arbejdshygiejnisk grænseværdi: 0,1 ppm (g/l).

Opbevaring: Opbevares i original uåbnet emballage indtil før brug. Opbevares koldt og tørt og ikke i nærheden af varmekilder/åben ild.

Holdbarhed: 1 år fra produktionsdato.

Spild: I tilfælde af spild af indhold, indsamler pulveret med handsker på og ansigtsværn. Emballagen bør ikke genforsegles. Fjern al spildt pulver fra hud og tøj og vask grundigt med sæbe og vand. Forsegler poser og skyl efter.

Bortskafning efter brug: Brugte poser kan bortskaffes med dagrenovationen.

Indhold: Citronsyre, natriumklorit, fyldstof.

Yderligere information: Se detaljeret teknisk beskrivelse på www.protox.dk.

Yderligere oplysninger

Rekvirer yderligere oplysninger om AbScent® anvendelsesmuligheder telefonisk.

AbScent® produceres hos Scotmas Limited, Kelso, Skotland og er en del af et større program af specialmidler til desinfektionsopgaver og lugtsanering indenfor vandbehandling i fiskeindustri, landbrug, industri mv.

Kontakt os for yderligere information omkring løsningsforslag på desinfektionsopgaver og lugtsanering.



Scan og se videoen om AbScent®

– et produkt fra

PROTOX

Prottox aps · Fabriksvej 19 · 6000 Kolding · Tlf +45 75 50 40 22
info@protox.dk · www.protox.dk